

### TRACTORES KUBOTA

### Índice

| 1 B2401D-MX 24HP           | HP 4X4 |
|----------------------------|--------|
| 2 B2401DN-MX/NARROW24HP    | HP 4X4 |
| 3 L3800D 38HP              | HP 4X4 |
| 4MX5100D51HP               | HP 4X4 |
| 5 M7040D-MX70HP            | HP 4X4 |
| 6 M854K 85HP               | HP 4X4 |
| 7 M8540N/NARROW85HP        | HP 4X4 |
| 8 M9540F 95HP              | HP 4X4 |
| 9 M9540DTH-MX 95HP         | HP 4X4 |
| 10 M9540LP/LOW PROFILE95HP | HP 4X4 |
| 11M9540DTHQ/CABINADO95HP   | HP 4X4 |
| 12 M108S108HP              | HP 4X4 |
| 13 M135X CABINADO135HP     | HP 4X4 |

## IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LANDPRIDE



#### PARA TRACTORES DE BAJO CABALLAJE

| 1. SUBSUELO DE UN TIMÓN            | 14        |
|------------------------------------|-----------|
| 2. ARADOS FINOS                    | 14        |
| 3. RASTRAS EN X                    | 15        |
| 4. DESUDRADORAS                    | 15        |
| 5. DESMENUZADORA                   | 16        |
| 6.CORTACESPED                      | 16        |
| 7. ESCREPAS DE NIVELACIÓN Y DE CAS | JÓN17     |
| 8. RASTRILLO ESCARIFICADOR DESCO   | SMADOR17  |
| 9. TALADRO AGRÍCOLA O POZERA       | 18        |
| 10. ROTUCULTOR O ROTATILER         | 18        |
| 11. CUCHILLAS TERRAZERAS O PALA TE | RRAZERA19 |
| 12. ZANJADORAS ROTATIVAS           | 19        |

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

#### I. IMPLEMENTOS PARA LIMPIEZA DE TIERRAS

- DESVARADORAS
- DESMENUZADORAS
- CUCHARÓN PALACARGADORA FRONTAL

#### II. IMPLEMENTOS PARA MOVIMIENTOS Y/O PREPARACIÓN DE TIERRAS IV

- SUBSUELO
- · ARADO
- · ROTATILER
- RASTRA EUP 3PUNTOS
- RASTRA DE TIRÓN
- BORDEROS
- CUCHILLA NIVELADORA
- NIVELADORA DE TIRÓN
- PALA O BUIL FRONTAL PARA TRACTOR

## III. IMPLEMENTOS FORRAJEROS

- SEGADORA DE ALA
- SEGADORA DE TAMBOR
- SEGADORA DE DISCOS
- EMPACADORA CENTRAL DE HILO RAFIA
- EMPACADORA LATERAL DE HILO DE RAFIA
- · RASTRILLO FORRAJERO HILEADOR
- ENSILADORAS DE TIRÓN DE UNO Y DOS SURCOS





B2401 D-MX Motor: 24.0 HP Transmisión: 9 Adelante / 3 Reversa



**B2401 DN-MX** Motor: 24.0 HP Transmisión: 9 Adelante / 3 Reversa



L3800D Motor: 37.4 HP Transmisión: 8 Adelante / 4 Reversa



MX5100D Motor: 50.0 HP Transmisión: 8 Adelante / 8 Reversa



M7040D Motor: 71.0 HP Transmisión: 8 Adelante / 8 Reversa (12 / 12 con Creeper opcional) Inversor Hidráulico



M854K Motor: 85.8 HP Transmisión: 12 Adelante / 12 Reversa



M8540N Motor: 84.0 HP Transmisión: 10 Adelante / 10 Reversa (15 / 15 con Creeper opcional) Inversor Hidráulico



M9540F Motor: 95.0 HP Transmisión: 8 Adelante / 8 Reversa (12 / 12 con Creeper opcional)



M9540D Motor: 95.0 HP Transmisión: 8 Adelante / 8 Reversa (12 / 12 con Creeper opcional) Inversor Hidráulico



M9540LP
Motor: 95.0 HP
Transmisión: 12 Adelante / 12 Reversa
(18 / 18 con Creeper opcional)
Inversor Hidráulico



M9540DTHQ Motor: 95.0 HP Transmisión: 12 Adelante / 12 Reversa (18 / 18 con Creeper opcional) Inversor Hidráulico



M108S Motor: 108.0 HP Transmisión: 16 Adelante / 16 Reversa (24 / 24 con Creeper opcional) Inversor Hidráutico



M135X Motor: 135.0 HP Transmisión: 16 Adelante / 16 Reversa (24 / 24 con Creeper opcional) Power Shift



# IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LANDPRIDE

#### PARA TRACTORES DE **BAJO CABALLAJE**



El subsuelo de un timón Land Pride es perfectos para fracturar el suelo duro compactado durante años de uso. Es capaz de romper el suelo a una profundidad de 24"-27", y presenta un vástago de acero de alto carbono de 1.25" tratado térmicamente.



#### **ARADO MP10 Y MP20**

Los Arados de Vertederas Land Pride modelo El cortacésped serie FDR25 ofrece el sistema de MP10 son ideales para trabajos de agricultura liviana, triple cuchilla y enganche flotante que proporciona granjas con pequeñas extensiones de tierra, huertos, resultados profesionales para propietarios de grandes extensiones grandes de jardín, entre otros. Los extensiones de terreno y servicios municipales arados Land Pride están diseñados para utilizarse en tractores compactos



#### **RASTRAS EN X DH10 Y DH15**

Las Rastras de Discos Land Pride Serie DH10 abren y separan la superficie del suelo para ayudar a preparar el terreno para la siembra. La parte delantera cuenta con agresivos discos dentados, mientras que la parte trasera tiene una opción de discos con mellados o lisos para separar rápidamente y redistribuir uniformemente la capa superior finamente cultivada de la tierra.

THE PARTY OF THE PROPERTY OF T



#### **DESVARADORAS FDR25 Y RCR12**

La Desvaradora serie RCR12 es capaz de cortar material de 1"de diámetro y son ideales para uso diario en terrenos pequeños, y para el mantenimiento de pasto de granja. Tienen el tamaño perfecto para tractores B y L

#### **DESMENUZADORAS WC1504 Y WC1503**

La Trituradora de ramas Land Pride WC1503 es la opción perfecta para convertir montones de ramas en pequeños pedazos para recubrimiento natural o bien para acelerar su descomposición y/o elaboración de abonos orgánicos.





#### ESCREPAS DE NIVELACIÓN DE CAJÓN

Las Escrepas de cajón con timones y doble cuchilla, modelo Land Pride BB0548, están diseñadas para tractores subcompactos con categoría de enganche I. Son ideales para relleno y nivelación de terrenos, limpieza de corrales de engorda, sitios de construcción, además de mantenimiento en pequeñas granjas



#### RASTRILO ESCARIFICADOR


Los Rastrillos serie LR05 son ideales para uso liviano de paisajistas y en patios de alquiler con aplicaciones en proyectos de viviendas, campos de golf, terrazas, proyectos de control de escorrentía y sitios de restauración para realizar la preparación final de la superficie del suelo y remodelar el suelo y / o perfil agregado



#### **TALADRO AGRÍCOLA PD35 Y PD25**

El taladro agrícola Land Pride PD35 está diseñado para trabajos de uso rudo en agricultura, jardinería, construcción, ganadería e industrial. El PD35, diseñado para acoplamiento al tercer punto del tractor con categoría de enganche I o II y longitud de broca de 122 cm(48") ofrece brocas de 6", 9", 12", 15", 18" o 24" de diámetro con punta de cola de pescado en acero

**El PD25** está diseñado para la Categoría 1 o 2 de enganche de 3 puntos, ofrece una gran longitud de 48", y opciones de barrenas continuas de 6", 9", 12", 15", 18" o 24" con brocas de cola de pescado de acero fundido





#### **ROTUCULTOR RTA2072 Y RTA1250**

El Rotovator Land Pride modelo RTA2072 es el implemento adecuado para realizar diferentes labores como descompactar, voltear y pulverizar el suelo dejando una cama de siembra ideal para el establecimiento de cultivos o algún tipo de césped, de igual manera es utilizado para control de malezas, incorporación de compostas en camas de siembra, entre otras labores.

El Rotovator Land Pride modelo RTA1250 es el implemento adecuado para realizar diferentes labores como descompactar, voltear y pulverizar el suelo dejando una cama de siembra ideal para el establecimiento de cultivos o algún tipo de césped, de igual manera es utilizado para control de malezas, incorporación de compostas en camas de siembra, entre otras labores.







#### **ROTUCULTOR RTA1242**

El Rotocultor Land Pride modelo RTA1242 es el implemento adecuado para realizar diferentes labores como descompactar, voltear y pulverizar el suelo dejando una cama de siembra ideal para el establecimiento de cultivos o algún tipo de césped, de igual manera es utilizado para control de malezas, incorporación de compostas en camas de siembra, entre otras labores. El RTA1242 realiza un trabajo de labranza hacia adelante con una profundidad máxima de 16.5 cm mediante 20 cuchillas en forma de "C" dispuestas en 5 bridas.



**ZANJEADORA DT55** 

La Zanjeadora serie DT55 tiene un riper de vástago estándar de 1", cabezal de impulsor ajustable y bordes de corte reversibles / reemplazables. El impulsor de 16" o 18" de diámetro abre un borde de canaleta limpio y bien definido para evitar que el agua se desborde de áreas no deseadas. El DT55 crea rápidamente canales para pequeñas acequias de irrigación y para desviar eficientemente el agua de áreas no deseadas.





**ZANJEADORA DT35** 

La Zanjeadora DT35 tiene una rastra estándar de 1", un impulsor de cabeza ajustable y bordes afilados reversibles y reemplazables. El impulsor de 16" o 18" deja una canaleta limpia y definida que permite que el agua fluya sin dificultad de áreas no deseadas. La DT35 rápidamente crea pequeños canales de riego para desviar eficazmente el agua de áreas no deseadas.




#### IMPLEMENTOS DIVERSOS

ASPERSORAS PARA FRUTALES ASPERSORAS DE AGUILA Y DE TURBINA PARA AGRICULTURA



ESPARCIDORES DE FERTILIZANTE Y SEMILLAS

#### DESVARADORAS BÁSICAS



| Modelo | Ancho de trabajo | No. de navajas | Potencia | Peso    |
|--------|------------------|----------------|----------|---------|
| D120   | 1.20 m           | 2              | 40/70 hp | 185 kg. |
| D150   | 1.50 m           | 2              | 45/85 hp | 210 KG  |
| D180   | 1.80 m           | 2              | 45/90 hp | 350 kg  |

Las Desvaradoras **D120**, **D150** y **D180** vienen equipadas con la llanta de control de altura, flecha cardan con clutch de seguridad y cuentan con **1 año de garantía**.

Las Desvaradoras agrícolas D150RD y D180RD vienen con *protectores, doble cuchilla, el cabezal* y la *estructura ambos mas reforzados* las cuales son ideales para realizar labores de limpieza en terrenos y caminos, desmalezar y desmenuzar los residuos de las cosechas por motivos ornamentales o necesidades agrícolas.

Las desvaradoras en sus diferentes modelos, están acopladas a la toma de fuerza del tractor con eje cardán con clutch, para proteger las piezas giratorias, también cuenta con una llanta soporte con ajuste de altura fabricada con tacones de hule sólidos y muy reforzados para larga duración.

Así mismo, la altura es de corte regulable, navajas fabricadas en acero, lo cual aumenta la vida útil de las mismas, protección con cortinas de cadena grueso (las protecciones dependen del modelo) que evitan que el material salga proyectado a gran velocidad protegiendo la integridad del operador y el entorno.

Estas maquinas están construidas para soportar trabajo extremo y proporcionar un rendimiento y productividad superior con un mínimo de mantenimiento para muchos años.

| Modelo  | Ancho de trabajo | No. de navajas | Potencia | Peso    |
|---------|------------------|----------------|----------|---------|
| D150 RD | 1.50 m           | 4              | 40/70 hp | 260 kg. |
| D180RD  | 1.80 m           | 4              | 70/85 hp | 400 kg. |

A COLUMN TO THE OWNER OF THE PROPERTY OF THE P

# **DESVARADORAS**LIGERAS DE 4 Y 6 SURCOS



Las Desvaradoras ligeras se diseñaron para trabajos de bajo requerimiento pero muy importantes, por ejemplo; triturar la hierba arriba del frijol antes de cosechar y otros trabajos similares.

| Modelo | No de<br>Cuchillas | Cajas de<br>engranes | Peso   | Tractor |
|--------|--------------------|----------------------|--------|---------|
| D330   | 8                  | 1                    | 350 Kg | 70 HP   |
| D460L  | 12                 | 1                    | 400 Kg | 75 HP   |

#### DESVARADORAS LIGERAS DE HUERTERAS



Las desvaradoras **Huerteras** vienen equipada con martillos para triturar las ramas podadas de los árboles y vienen equipados con el sistema de descentralización y también con el brazo retráctil.



(CONTINUACIÓN)

#### DESVARADORAS LIGERAS DE HUERTERAS

| Modelo | Ancho de<br>trabajo | Potencia    | Peso    |
|--------|---------------------|-------------|---------|
| D180H  | 2.60 m.             | 65 / 95 HP  | 450 kg  |
| D240H  | 3.20 m              | 75 / 120 HP | 550 kg. |

#### DESVARADORAS DE TIRÓN



La Desvaradora viene equipada con flecha cardan con clutch de protección para mayor durabilidad en caso de topar con piedras u otros objetos.

| Modelo | Ancho | Cuchilla | Potencia   | Peso    |
|--------|-------|----------|------------|---------|
| D300T  | 3 m.  | 4        | 70 / 85 HP | 550 kg. |

# **DESVARADORAS**DE 6 Y 8 SURCOS

| Modelo | No. de Cuchillas | Cajas de<br>engranes | Peso   | Tractor |
|--------|------------------|----------------------|--------|---------|
| D460   | 8                | 5                    | 750 Kg | 100 HP  |
| D620   | 8                | 5                    | 900 Kg | 110 HP  |



Las desvaradoras **D460 y D620** son diseñadas para realizar trabajos del campo con rapidez; son implementos amplios lo cual hay que tomar en cuenta para el transporte.

### **SUBSUELO**

Los Subsuelos en V son los más usados en la región, con el bastidor de PTR 4x6. Los ganchos con un diseño perfecto para la fácil penetración en cualquier tipo de tierra.



| Modelo | Cantidad de picos | Peso   | Capacidad  |
|--------|-------------------|--------|------------|
| SV7TJ  | 7                 | 615 kg | 110/130 hp |
| SV5TJ  | 5                 | 430 kg | 95/115 hp  |
| SV3TJ  | 3                 | 380 kg | 80/15 hp   |

#### **ARADOS DE 3,4 Y 5 DISCOS**





Arados de 3, 4 y 5 discos reforzados y con el diseño perfecto para la penetración en terrenos duros, estos Arados incluyen el cilindro hidráulico y cuentan con **1 año de garantía.** 

| Modelo | No. de disco | Disco    | Peso   | Tractor |
|--------|--------------|----------|--------|---------|
| AR3CD  | 3            | 28 x 1/4 | 475 Kg | 60 HP   |
| AR4CD  | 4            | 28 x 1/4 | 512 Kg | 75 HP   |
| ARSCD  | 5            | 28 × 14  | 560 Kg | 80 HP   |

#### RASTRAS DE LEVANTE REFORZADAS





(CONTINUACIÓN)

#### RASTRAS DE LEVANTE REFORZADAS

Las Rastras de Levante ejercen un laboreo superficial gracias a los discos que se clavan en el suelo con una profundidad que depende del diámetro del disco, y del ángulo de trabajo que forman con la dirección de avance. La bancada de los discos traseros equipado con discos lisos o dentados.

Las dos bancadas con discos delantero y trasero tienen flexibilidad para diferentes posiciones de ángulo. Las Rastras de Levante están equipadas con discos de 5/32" x 22" lo que facilita la penetración y mejor triturado de residuos. La separación entre los discos de 8.5" contribuye a mejorar la nivelación y triturado de terrones. El chasis es reforzado de PTR 3x4". Los baleros engrasables para alta resistencia con doble retén los cuales protegen al balero contra el polvo, tierra y humedad.

Las Rastras Agrícolas son reforzadas y comprobado de alta calidad y cuentan con **un año de garantía.** 

| Modelo | No. de disco | Disco      | Peso   | Tractor |
|--------|--------------|------------|--------|---------|
| R18    | 18           | 22 x 5/32" | 475 Kg | 60 HP   |
| R20    | 20           | 22 x 5/32" | 512 Kg | 75 HP   |
| R22    | 22           | 22 x 5/32" | 560 Kg | 80 HP   |

#### RASTRAS DE TIRÓN REFORZADAS



| Modelo | No. de discos | Disco      | Peso    | Tractor |
|--------|---------------|------------|---------|---------|
| RT18R  | 18            | 24 x 3/16" | 1200 Kg | 75 HP   |
| RT20R  | 20            | 24 x 3/16" | 1380 Kg | 80 HP   |
| RT22R  | 22            | 24 x 3/16" | 1480 Kg | 85 HP   |
| RT24R  | 24            | 24 x 3/16" | 1530 Kg | 90 HP   |
| RT26R  | 26            | 24 x 3/16" | 1530 Kg | 95 HP   |
| RT28R  | 28            | 24 x 3/16" | 1700 Kg | 100 HP  |
| RT30R  | 30            | 24 x 3/16" | 1750 Kg | 115 HP  |
| RT32R  | 32            | 24 x 3/16" | 1800 Kg | 120 HP  |





| Modelo | No. de discos | Disco     | Peso    | Tractor |
|--------|---------------|-----------|---------|---------|
| RT18P  | 18            | 26 x 1/4" | 1380 Kg | 75 HP   |
| RT20P  | 20            | 26 x 1/4" | 1480 Kg | 80 HP   |
| RT22P  | 22            | 26 x 1/4" | 1530 Kg | 85 HP   |
| RT24P  | 24            | 26 x 1/4" | 1580 Kg | 90 HP   |
| RT26P  | 26            | 26 x 1/4" | 1700 Kg | 95 HP   |
| RT28P  | 28            | 26 x 1/4" | 1750 Kg | 100 HP  |
| RT30P  | 30            | 26 x 1/4" | 1800 Kg | 115 HP  |
| RT32P  | 32            | 26 x 1/4" | 1880 Kg | 120 HP  |

#### **BORDEROS**



| MODELO | Ancho de trabajo | Peso   | Capacidad |
|--------|------------------|--------|-----------|
| BD6R   | 2.4 m            | 330 kg | 80 hp     |
| BD4R   | 2 m              | 220 kg | 70 hp     |



# NIVELADORAS CUCHILLA NIVELADORA

Niveladoras agrícolas de tipo enganche al tercer punto del tractor. Ideal para nivelar terrenos y limpieza de corrales, tapar zanjas, eliminar bordos, etc. La cuchilla es de alto carburo de boro y templada para diferentes terrenos, se puede ajustar el ángulo de trabajo de manera manual muy fácil.



|   | Modelo | Ancho de trabajo | Capacidad   | Peso   |
|---|--------|------------------|-------------|--------|
| ĺ | E244   | 2.44 M           | 80 - 100 hp | 323 kg |

# PALA BULL FRONTAL PITRACTOR

Escrepa frontal para limpieza de terrenos, corrales, tapar zanjas, eliminar bordos. Tiene cuchilla de alto carburo de boro y templada para diferentes terrenos sube y baja con sistema hidráulico

| Modelo | Ancho de trabajo | Capacidad  | Peso   |
|--------|------------------|------------|--------|
| E240F  | 2.40M            | 100-120 hp | 320 kg |



#### NIVELADORA DE TIRÓN

Niveladoras agrícolas de tiro para nivelar cultivos y limpieza de corrales, tapar zanjas y eliminar bordos; tiene la cuchilla de alto carburo de boro y templada para diferentes terrenos. Sube y baja con sistema hidráulico

| Modelo | Neumaticos | ancho de trabajo | Peso   | Tractor    |
|--------|------------|------------------|--------|------------|
| N8x12  | 2          | 2.44mts.         | 400 Kg | 60 / 80 HP |
| N914   | 2          | 2.90mts          | 595 Kg | 80 /100 HP |
| N914R  | 4          | 2.90mts          | 750 Kg | 80 /100 HP |





Las segadoras de Ala son ideales para el corte de trigo, avena, alfalfa y todo tipo de forraje similar.

| Γ | Modelo | Ancho de trabajo | Peso    | Capacidad |
|---|--------|------------------|---------|-----------|
|   | SDA160 | 1.6 m            | 145 kg. | 40/85 hp  |
|   | SDA180 | 1.8 m            | 150 kg  | 45/85 hp  |
|   | SDA200 | 2 m              | 155 kg  | 45/90 hp  |

#### **SEGADORAS**

Este tipo de Segadoras contamos con más de 6 años en el mercado y con base a la experiencia de nuestros clientes han dado muy buenos resultados y siempre se entregan con





# EMPACADORAS EMPACADORAS DE HILO CENTRAL

Empacadora Agrícola de Hilo con el Cabezal de amarre y los ganchos fabricados en Alemania de la más alta calidad. Esta Empacadora es de 90 golpes levantamiento del Picop es nivelado pro amortiguadores y con las llantas de control, obteniendo como avance máximo 3 pacas de por minuto,



| Modelo   | Fuerza        | Peso    | Capacidad |
|----------|---------------|---------|-----------|
| EM 10 90 | Flecha cardan | 1750 kg | 110 hp    |

# EMPACADORA DE HILO LATERAL



|   | Modelo   | Fuerza        | Peso    | Capacidad |
|---|----------|---------------|---------|-----------|
| I | EM 10 90 | Flecha cardan | 1750 kg | 110 hp    |





Empacadora Agrícola de Hilo el Cabezal de amarre y los ganchos fabricados en Alemania de la más alta calidad. El sistema de descentralización y levantamiento del Picop es hidráulicamente, obteniendo como avance máximo 3 pacas de 1 m por minuto.

#### **IMPLEMENTOS FORRAGEROS**

## RASTRILLO FORRAJERO HILERADOR

THE SECOND PROPERTY OF THE SECOND PROPERTY OF

Ideal para realizar labores de acordonado, volteado y extendido. Este rastrillo cuenta con ganchos fabricados de un acero especial de alto carbono para soportar cualquier objeto en el trabajo y para la durabilidad del mismo, diseñado para rastrojo, trigo, avena, alfalfa, frijol y mucho más. Cuenta con 2 resortes de flotación que permite controlar el contacto de los ganchos con el forraje de manera suave.



| Modelo | Ancho de trabajo | No. de Soles | Peso   |
|--------|------------------|--------------|--------|
| R3L    | 1.3 - 2 m        | 3            | 120 kg |
| R4L    | 1.8 - 2.75 m     | 4            | 185 kg |
| R5L    | 2.3 - 3.5 m      | 5            | 240 kg |

# DE FORRAJES DE TIRÓN DE UNO, DOS Y TRES SURCOS

Ensiladoras de Maíz y Sorgo de 1, 2 y 3 surcos con tipo de Enganche de tirón y de 3 puntos disponible la fuerza a través de la flecha cardan y equipados con el nuevo funcionamiento de corte Marca Nortezac y con **1 Año de garantía**,





#### **ASPERSORAS FRUTALES**

#### APERSORAS DE AGUILÓN Y TURBINA PARA AGRICULTURA

Tanque con alta resistencia a los rayos UV. Enganche a 3 puntos.

Chasis de hierro recubierto con pintura epoxica para protegerlo de la corrosión.

| Modelo   | Ancho de trabajo | Boquillas | Capacidad |
|----------|------------------|-----------|-----------|
| ASP-600E | 12mts.           | 21        | 600 L     |
| ASP-600H | 8.5mts.          | 16        | 600 L     |



Cono esparcidor de fertilizantes o granos con capacidad de 400 kg o 500 kg, el cual incluye toma de fuerza y regulador de avance y gusano de molido y cuenta con **1 año de garantía.** 





# IMPLEMENTOS DIVERSOS ESPARCIDORES DE

#### **FERTILIZANTE Y DE SEMILLAS**

| Modelo  | Ancho de<br>trabajo | Capacidad | Tractor    |
|---------|---------------------|-----------|------------|
| ES500KR | 6 m.                | 500 kg    | 40 - 60 HP |
| ES400L  | 6 m.                | 400 kg    | 35 - 50 HP |